



ШИНЫ KENDA ДЛЯ ЛЕГКОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

KENDA

Bohnenkamp

■ ■ ● Moving Professionals



Kenda Komendo Winter KR500

KENDA

Зимние шины с направленным рисунком протектора, специально разработанные для безопасного и комфортного передвижения по снегу и мокрой поверхности. Основными преимуществами модели являются высокие сцепные свойства, отличная управляемость на заснеженных дорогах, высокая устойчивость к аквапланированию, а также короткий тормозной путь на мокром и сухом дорожном покрытии. Сотрудничество тайваньских разработчиков и европейских инженеров позволило оптимизировать поведение модели на сухом и мокром асфальте на основании тестов, проведенных в технологическом центре MIRA (Великобритания), и тестирования шин на снегу и льду на полигоне Test World в Финляндии. В результате этого Kenda Komendo Winter обеспечивает максимальную безопасность в любой дорожной ситуации.

Размер	LI/SI	Рисунок протектора	TL/TT	mm	mm					
15"										
195/70R15C	104/102 S	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035662	658	203	6.0J	F	B	71)
225/70R15C	112/110 S	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035660	698	237	6.5J	F	B	71)
16"										
195/75R16C	107/105 S	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035663	696	199	5.5J	F	B	71)
205/65R16C	103/101 T	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035657	674	212	6.0J	F	B	71)
215/65R16C	109/107 T	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035659	686	218	6.5J	F	B	71)
225/75R16C	121/120 R	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035661	745	225	6.0J	F	B	71)
235/65R16C	115/113 T	Kenda Komendo Winter KR500	TL 035752	712	240	7.0J	F	B	71)



Маркировка 3PMSF

Изображение горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее (3PMSF, от англ. Three Peak Mountain Snow Flake) подтверждает, что характеристики шины соответствуют требованиям эксплуатации на заснеженном дорожном покрытии в соответствии с постановлением EC 661/2009.



Kenda Komendo KR33/ KR33A

KENDA

Шины, предназначенные для легких грузовиков и микроавтобусов, отличаются повышенной грузоподъемностью и увеличенной стойкостью к износу благодаря специальному составу резиновой смеси. Международная команда инженеров Kenda при разработке этих шин специально адаптировала их к специфическим требованиям европейских рынков, что обеспечило отличные рабочие характеристики – торможение и управляемость на мокрой и сухой дороге в сочетании с высокой устойчивостью.

Размер	LI/SI	Рисунок протектора	TL/TT	mm	mm					
16"										
195/75R16C	107/105 R	Kenda Komendo KR33	TL 035599	700	196	5.5J	E	C	68)
225/75R16C	118/116 R	Kenda Komendo KR33A	TL 035598	744	227	6.0J	E	C	70)

Подразделения компании «Боненкамп» в России:

Москва, тел. +7 (495) 505-61-15

Москва (ОЕМ), тел. +7 (495) 641-31-18

Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 309-15-85

Ростов-на-Дону, тел. +7 (863) 200-75-06

Челябинск, тел. +7 (351) 771-14-28

Екатеринбург, тел. +7 (343) 379-52-00

Бесплатный телефон: **8 800 505 375**

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

www.bohnenkamp-russia.ru