



ШИНЫ ДЛЯ ШАХТНОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ



«STARCO» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМ

BKT

KENDA

DEESTONE

Шины KENDA для проходческих буровых установок

KENDA

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
24"								
12.00-24	24 PR	KENDA K610 Kinetics	320	1245	120	34	10.35	9750
14.00-24	28 PR	KENDA K610 Kinetics	380	1360	161	35	10.35	12595



K610 Kinetics

Шины DEESTONE для грейдеров и фронтальных погрузчиков

DEESTONE

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
25"								
15.5-25	12 PR	DEESTONE D318 (L-2) TL	394	1277	80	23.5	4.00	5600
20.5-25	20 PR	DEESTONE D318 (L-2) TL	518	1492	138	28	4.50	9500
25"								
17.5-25	16 PR	DEESTONE D313 (L-3) TL	443	1361	121	29.5	4.75	7300
20.5-25	20 PR	DEESTONE D313 (L-3) TL	518	1493	172	31.6	4.50	9500
23.5-25	20 PR	DEESTONE D313 (L-3) TL	587	1635	230	33	3.75	10900
26.5-25	28 PR	DEESTONE D313 (L-3) TL	665	1778	338	36	4.75	15500
29.5-25	28 PR	DEESTONE D313 (L-3) TL	738	1854	370	44	4.25	17500



D318

D313

Шины BKT для карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-90 тонн

BKT

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
25"								
18.00-25	32 PR	BKT ROCK GRIP (E-4) TT	510	1650	341	54.5	5.75	8750
35"								
21.00-35	36 PR	BKT ROCK GRIP (E-4) TL	580	2040	614	59.5	5.50	12850
24.00-35	48 PR	BKT ROCK GRIP (E-4) TL	655	2190	770	61.5	6.5	18500
49"								
27.00-49	48 PR	BKT ROCK GRIP (E-4) TL	740	2695	1251	67.5	5.75	25000



ROCK GRIP

Шины BKT для подземных погрузочно-доставочных машин

BKT

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
24"								
12.00-24	24 PR	BKT SM-55 (L-5S) TT	310	1275	159	54.5	9.75	7600
25"								
17.5-25	20 PR	BKT SM-55 (L-5S) TL	438	1365	233	64.5	5.75	8250
18.00-25	28 PR	BKT SM-55 (L-5S) TL	528	1650	300	83	6.5	13600



SM-55

Радиальные шины ВКТ EARTH MAX для грейдеров, фронтальных погрузчиков и самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой



EARTHMAX SR-30

EARTHMAX SR-40



EARTHMAX SR-50

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
25"								
17.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-30 (E-3) TL	446	1347	170	29	4.50	5450
20.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-30 (E-3) TL	529	1487	261	32	4.50	7300
23.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-30 (E-3) TL	612	1607	370	34	4.50	9250
26.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-30 (E-3) TL	689	1742	483	38	4.50	11500
29.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-30 (E-3) TL	765	1861	590	40	4.50	14000
25"								
26.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-40 (E-4) TL	678	1742	511	59	4.50	11500
29.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-40 (E-4) TL	761	1861	647	65	4.50	14000

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
25"								
26.5 R25	**	BKT EARTHMAX SR-50 (L-5) TL	690	1772	676	89	4.50	15000

Шины ВКТ для фронтальных погрузчиков



LOADER SPECIAL

Размер	PR	Марка, модель	Ширина шины, мм	Диаметр шины, мм	Вес шины, кг	Глубина протектора, мм	Давление, бар	Макс. нагрузка (при 25 км/ч), кг
25"								
26.5-25	28 PR	BKT LOADER SPECIAL (L-5) TL	686	1815	500	90	4.75	15500
29.5-25	28 PR	BKT LOADER SPECIAL (L-5) TL	770	1930	751	90	4.25	17500



Радиальные шины ВКТ EARTH MAX – прочность стали, эластичность резины!

- Цельнометаллический каркас с прочным стальным брекером обеспечивают превосходную стабильность и сопротивляемость проколам
- Рисунок протектора ненаправленного типа обеспечивает хорошую сцепляемость и маневренность
- Специальный состав резиновой смеси защищает шину от проколов и перегрева, обеспечивая отличную износостойкость

«STARCO Group» – международная торгово-производственная компания с головным офисом в Дании, располагающая более чем 500 сотрудниками в 22 странах мира, широкой сетью распространения и стратегическими партнерами по всему миру. За 50 лет, прошедших с момента основания компании, «STARCO» превратилась в европейского лидера по поставке специальных шин и комплектных колес.

Главным принципом работы компании является установление доверительных партнерских отношений как с нашими поставщиками, так и с нашими клиентами. «STARCO» предлагает только высококачественную продукцию ведущих мировых производителей и в полной мере поддерживает предоставляемые ими гарантии. Для наших клиентов это означает то, что мы не просто продаем шины – мы вместе с покупателем находим оптимальные решения по выбору и эксплуатации шин для специальной техники.




Мы там, где наши клиенты

Примеры фактических данных ходимости шин

ВКТ SM-55 L-5S

Размер 18.00-25 28PR
Место Учалинский ГОК,
Магнезит
Ходимость **1 500 м/ч**



ВКТ Rock Grip E-4

Размер 21.00-35 36PR
Место РУСАЛ Ачинск
Ходимость **90 000 км**



ВКТ EarthMax SR-30

Размер 23.5 R25 **
Место Лесмашсервис ДВ
Ходимость **3 000 м/ч**



Среди наших клиентов



ООО «СТАРКО Екатеринбург», Россия Тел./факс: +7 (343) 379-52-00
ООО «СТАРКО Санкт-Петербург», Россия Тел./факс: +7 (812) 321-29-34
ТОВ «СТАРКО Киев», Украина Тел. +38 (044) 495-56-86
ТОО «STARCO-ASIA», Казахстан Тел./факс: +7 (727) 232-86-48

